



**ПРОСТОЕ
РЕШЕНИЕ
– САМОЕ
ВЕРНОЕ!**

ПРОТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

THERMEX HITCH

Преимущества:

Встраивается в систему водоснабжения



Индикация нагрева



Надежный спиральный нагревательный элемент



Компактные размеры



Защита от перегрева и включения без воды



Подключение к обычной розетке



Оптимальная мощность 3 500 Вт

Технические характеристики серии водонагревателей Thermex Hitch

Модель	Hitch 3 500
Артикул	211 217
Напряжение / Частота, В/Гц	230 / 50
Максимальная мощность, Вт	3 500
Минимальное сечение медного кабеля, мм ²	1,5
Производительность при $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$, л/мин	2
Производительность при $\Delta t=35^{\circ}\text{C}$, л/мин	1,4
Материал колбы	Термостойкий пластик
Рабочее давление, МПа	0,06 — 0,6
Номинальное давление, МПа	0,6
Класс пылевлагозащиты	IP24
Присоединительный размер	G 1/2
Тип управления	Гидравлический
УЗО	-
Размеры: высота x глубина x ширина, мм	223,5 x 69 x 105,5
Комплектация	Монтажный комплект